

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

dormakaba 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady

č. EU 305/2011

POV 0016

Zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání

DORMA TS 68 EN 3/4

Výrobce: dormakaba Deutschland GmbH, DORMA Platz 1, 58256 Ennepetal, Germany

Zástupce: dormakaba Česko s.r.o., Radlická 714/113a, 158 00 - Praha 5, Česká republika

Zamýšlené použití výrobku v souladu příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:
samouzavírací dveře odolné proti ohni a kouři.

Systém posuzování a ověření stálosti vlastností dle přílohy V: Systém 1

Posouzení a ověření stálosti vlastností vykonalo certifikované místo MPA NRW 0432 Dortmund a na jeho základě vystavilo Prohlášení o shodě 0432-BPR-0053.

Podepsal za zástupce výrobce: Jiří Rousek, Product Sales Manager DHW, DCL, IGS

V Praze, 1. ledna 2018


dormakaba 
dormakaba Česko s.r.o.
Avenir Business Park, Budova A
Radlická 714/113a, 158 00 Praha 5
IČO: 60472740 (4)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady

č. EU 305/2011

POV 0016

Zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání

DORMA TS 68 EN 3/4

Výrobce: dormakaba Deutschland GmbH, DORMA Platz 1, 58256 Ennepetal, Germany

Zástupce: dormakaba Česko s.r.o., Radlická 714/113a, 158 00 - Praha 5, Česká republika

Deklarované vlastnosti

Harmonizovaná technická norma: EN1154:1996 + A1:2002

Samozavírání uzavírání dveří z úhlu až 105° - třída 3
síla dveřního zavírače EN 3/4
použití na požárních a protikouřových sestavách – třída 1
bezpečnost – třída 1
teplotní závislost v rozmezí +40°C až -15°C, $\geq 3s \leq 25s$
koncový doraz
nastavitelná uzavírací síla

Trvanlivost 500.000 zavíracích cyklů – třída 8
střední odolnost proti korozi – třída 2

Nebezpečné složky složky s velmi vysokým nebezpečím < prahové hodnoty

Vlastnosti výrobků odpovídají deklarovaným vlastnostem. Odpovědným za zhotovení tohoto prohlášení je výrobce.

Podepsal za zástupce výrobce: Jiří Rousek, Product Sales Manager DHW, DCL, IGS

V Praze, 1. ledna 2018


dormakaba 
dormakaba Česko s.r.o.
Avenir Business Park, Budova A
Radlická 714/113a, 158 00 Praha 5
IČO: 60472740 (4)